



BT-10 FLX SMALL COM

Artikelnummer: 28160122, E-nummer: 5257455



BT-10 FLX SMALL COM ur BT-BOX FLX-serien som används främst i säkerhetssystem där en SSF 1014 godkänd batteribackup krävs eller när kunden vill ha de bästa funktionerna i sina säkerhetsanläggningar. Denna batteribackup är godkänd enligt SSF1014, larmklass 3.

- 2 avsäkrade utgångar
- Larmklass 3
- Kommunikerar via buss emot UC-50

Systemet är bland många andra funktioner utrustat med larm vid nätavbrott, låg batterispänning, frånkopplat batteri, cellkortslutning, åldrat batteri, utlöst lastsäkring, över/underspänning, låg systemspänning, sabotage.

BT-COM-serien kan kompletteras med en batterilåda. Batterilådan är ansluten via en snabbanslutningskabel. Batterilådan har plats för 2x14 Ah-batterier per batterilåda, godkänd för 70Ah (via 2x batteriboxar).

För larmklass LK1-2 = 1,1A

För larmklass LK3 = 0,45A

2 avsäkrade utgångar. Vägg/19" montage. Batterityper (2x): 14Ah, ingår ej.

Med tillval, 2x (max 2) BT-Box FLX S erbjuds en medellast om; LK1-2=5,5A, LK3=2,3A.



Utförande:	Svart
Utgångar:	2 st
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 till 40°C (optimalt 15 till 25 °C)
Montering:	Vägg eller hylla
Mått (BxHxD):	215x430x220mm
Vikt:	7kg
Antal kabelgenomföringar:	9 st
Inbygd fläkt:	Ja
Matningsspänning:	110V-264VAC/47-63Hz
Max. utgångsström:	10A
Typ av försörjningsspänning:	DC
Första utgångsspänning (min-max):	21-27,3
Matningsspänning:	27,3VDC
Möjlig batteri kombination:	2x 7,2Ah / 2x 14Ah
Batterityp:	12V AGM-batteri
Testad och godkänd med:	10+ Design Life 7,2Ah and 14Ah batteries (up to 10
SBSC Certifierad:	SSF1014, Larmklass 3
Benämning producent (SBSC):	NOVA 27 100-XS2_PRO1